


Teakový olej Kat. č. 3752

- plně deklarované složení s přírodními surovinami
- proniká hluboko do dřeva
- snadné zpracování
- odolný povrch odpuzuje vodu a špínu
- splňuje normu DIN 53160 (pot a sliny)

zdroj a podíl surovin:
obnovitelný/minerální/syntetický



Vlastnosti

BIOFA Teakový olej je transparentní směs přírodních olejů a pryskyřic pro ošetření povrchů zahradního a exteriérového nábytku. Oživuje a prohlubuje přírodní strukturu a odstín dřeva, vytváří prodyšný, pololesklý a snadno udržovatelný povrch, který chrání dřevo před povětrnostními vlivy.

Je vhodný pro základní nátěry a pro péči o zahradní a exteriérový nábytek z teaku, jiných exotických dřevin, dřeva listnatých a jehličnatých stromů, který je vystavený vlivu počasí v exteriéru.

Obsažené látky

Lněný olej, Čištěný technický benzín (bez aromatických řetězců), dřevný olej, směs sójového oleje a kalafunové pryskyřice, oxid zinečnatý, bentonit, smáčedlo zirkoniový, kobaltový a manganový saktiv, antioxidant.

Pracovní postup

1. Příprava

Podklad musí být suchý, čistý, nosný a savý. Důkladně odstraňte staré lakové nátěry. Zašedlé dřevo ošetřete BIOFA Odšedovačem dřeva 2089. Konečný brus na nábytkové plochy P180-220.

2. Zpracování

Důkladně promíchat. Na surové neošetřené dřevo naneste dvakrát štětcem nebo válečkem v tenké a rovnoměrné vrstvě. Druhý nátěr (aplikovaný po předchozím mezibrusu P240) zvyšuje životnost povrchu a usnadňuje jeho údržbu. Čelní řezné hrany olejujte obzvláště pečlivě pro zamezení vniknutí vlhkosti vztlínáním.

Důležité: Nepracujte při teplotách pod 12°C. Proveďte zkušební nátěr. Plechovky z různých šarží výroby před použitím smíchejte! Nepracujte pod silným slunečním svitem, může vést ke svrašťování povrchového filmu a vypocování oleje.

Nábytek pravidelně čistěte, věnujte pozornost olejové vrstvě, který by měla být souvislá. Případné napadení plísní ihned odstraňte a v případě potřeby povrch znovu

naolejujte. Olejování povrchu je vhodné provádět minimálně jednou ročně. V zimě skladujte na chráněném místě.

Při aplikaci a schnutí produktu v interiéru zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu. Nově ošetřený nábytek používejte až po 48hod plného schnutí a vyzrání povrchu.

3. Čištění pracovního nářadí

Okamžitě po ukončení práce vyčistit BIOFA Ředidlem 0500.

4. Údržba

K dosažení ideální trvalé ochrany je třeba naolejované povrchy každoročně obnovovat. Plochy vyčistěte tlakovým čističem nebo kartáčem, odstraňte nečistoty (mech, řasy apod) pomocí čističe Nacasa 4010, nežádoucí zasednutí odstraníte Odšedovačem 2089.

Zasychání

Zasychání 6-10hod povrch odolný prachu, po 12-14hod je možné provést další nátěr (20° - 23°C / 50 - 55% relativní vlhkost vzduchu).

Vlhkost vzduchu a nízké teploty prodlužují dobu schnutí. Stejně jako kyselina tříslová obsažená v některých tropických dřevinách.

Spotřeba/vydatnost nátěru

1. nátěr 70 - 100 ml/m² popř. 10 - 14 ml/m²
2. nátěr 30 - 50 ml/m² popř. 20 - 30 ml/m².

Spotřeba a vydatnost nátěru závisí na savosti dřeva. Spotřeba a vydatnost nátěru závisí na savosti dřeva. Termodřeviny mohou mít vyšší spotřebu oleje.

Skladování

V chladu a suchu v dobře uzavřené nádobě. Při dalším použití odstranit nejprve ochrannou vrstvu, případně olej přelít přes síto!

Balení

150ml sklenička/1 l / 2,5 l plechovky

Údaje a upozornění Technického listu jsou závazující. V případě, že se od těchto doporučení musíte odchýlit, konzultujte předem s technickým oddělením BIOFA. Všeobecné stavebně technické předpisy je nutné dodržovat. Vydáním tohoto Technického listu ztrácí všechny dřívější verze platnost.

Likvidace

Tekuté zbytky se odevzdávají ve sběrně na staré barvy a laky, případně se likvidují dle místních předpisů zákona. Běžné zbytky a znečištěné pracovní pomůcky se mohou po vyschnutí vyhodit do domácího odpadu. Recyklujte pouze vyprázdněné a vyčištěné nádoby.

Kód dle katalogu odpadů: 08 01 11*

Nebezpečí

Škodlivý pro vodní organizmy s dlouhodobými účinky. Obsahuje Cobaltneodecanovou kyselinu může vyvolat alergické reakce.

Tel. +420 224 919 293 nebo + 420 224 915 402 - Nepře-tržitá služba Toxikologického informačního střediska.

Bezpečnostní upozornění

Produkt napuštěné pracovní pomůcky jako hadry, houby, pracovní oblek, brusný prach atp. uložte vzducho-těsně v plechovce nebo propláchněte vodou a rozpro-střete na nehořlavém podkladu a nechte uschnout (**ne-bezpečí samovznícení!**). Samotný produkt se sám ne-vznítí, ale je hořlavý.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabráňte uvolňování do životního prostředí. Použití pouze v dobře větraných prostorách. Při požití kontaktujte toxikologické středisko nebo lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení. Zabráňte kontaktu s očima, kůží, oděvem. PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zajistěte odpovídající ochranu pokožky. Pro aplikaci stříkáním nevedchujte rozprašovanou mlhu a používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (ochranný filtr A2/P2).

Směs aerosolu se vzduchem může být při zahřátí výbuš-ná. Při broušení používejte ochranu dýchacích cest (pra-chový filtr P2). Pečlivě zakryjte všechny povrchy, které nemají být natřeny. Obsažené přírodní látky mohou vyvi-nout typický zápach.

Značení organických těkavých látek VOC dle Směrnice EU 2004/42/EG *Decopaint* a *vyhlášky ChemVOCFarbV*:

3752 obsahuje max. 270 g/l VOC

Údaje a upozornění Technického listu jsou závazující. V případě, že se od těchto doporučení musíte odchýlit, konzultujte předem s technickým oddělením BIOFA. Všeobecné stavebně technické předpisy je nutné dodržovat. Vydáním tohoto Technického listu ztrácí všechny dřívější verze platnost.